



Washer Allegro AC XB

Einfache, kompakte, hocheffiziente Außenbeleuchtung.

Der Washer Allegro AC XB ist eine leistungsstarke, energieeffiziente und kompakte LED Leuchte für Außenbereiche. Direkt mit Netzspannung betrieben, ist der Washer Allegro AC XB ideal für die verschiedensten Anwendungen in Außenarchitektur, Handel und Gastgewerbe. Erhältlich in RGB und Dynamic White mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln, eignet sich der Washer Allegro AC XB für einen großen Anwendungsbereich von Flächenausleuchtungen, direkter und indirekter Beleuchtung.



FLEXIBILITÄT Extrem effiziente RGB LEDs sind in der Lage nahezu alle erdenklichen Beleuchtungsszenarien zu produzieren, während Dynamic White den verschiedensten Außenumgebungen ein edles Ambiente verleihen. Eine justierbare Halterung ermöglicht eine flexible Ausrichtung. Unterschiedliche Abstrahlwinkel erlauben sanfte Ausleuchtung oder fokussierte Betonung.


EINFACHE VERKABELUNG Der Betrieb über Netzspannung macht externe Netzteile überflüssig und erlaubt eine Serienschaltungs-Topologie für eine einfache Installation.

INNOVATION Kompaktes Design, viel Helligkeit von 1340 Lumen (RGB) und 2631 bis 3629 Lumen (Weiß) mit hohem Wirkungsgrad von 26lm/W (RGB) und 67 bis 92 lm/W (Weiß).

* Phasenabschrittdimmung nur für Weiß-Versionen

Technische Spezifikationen und Optionen

ABSTRAHLWINKEL



FARBE



UMGEBUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	RGB	WEIß	DYNAMIC WHITE
FARBE:	RGB	3000K, 4000K, 6500K	2700K - 6500K
LLICHTSTROM:	1340 lm	2631 bis 3629 lm (30°)	2526 lm
LICHTAUSBEUTE:	26 lm/W	67 bis 92 lm/W	49 lm/W
EINGANGSSPANNUNG:	120/230/277 V AC	120/230/277 V AC	120/230/277 V AC
STROMERBRAUCH:	MAX. 52W	MAX. 44W	MAX. 52W
BETRIEBSTEMPERATUR :	-30°C bis +50°C -22°F bis +122°F	-30°C bis +50°C -22°F bis +122°F	-30°C bis +50°C -22°F bis +122°F
LEISTUNGSFAKTOR:	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
STEUERUNG:	DMX512	Phasenabschrittdimmung	DMX512

